REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Vitlo baterijsko povlačno tip DCW 18V

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC, Direktivi 2014/30/EU i standardu EN 14492-2
- baterijsko povlačno vitlo idealno za primjenu na lokacijama bez prisutnosti električne energije
- jednostavno upravljanje i izvrsna prenosivost zbog male težine vitla i prijenosnog kovčega
- isporučuje se s prijenosnim kovčegom, rezervnom baterijom i punjačem za bateriju, upravljačkom komandom (praktični plug&play konektori) i čeličnim užetom sa uprešanom kukom s osiguračem





Značajke	
Radni napon & napajanje	18V (5,0Ah 90Wh) Li-Ion punjiva baterija
Baterija	20 minuta na maksimalnom opterećenju (vrijeme punjenja 70 minuta)
Klasifikacija	M4/1Am (ISO/FEM)
Radni ciklus (ED)	30 %
Čelično uže	čelično uže sa uprešanom kukom s osiguračem
Upravljački kabel	2 m
Upravljačka komanda	upravljačka žičana komanda s tipkom (gljivom) za isključivanje (praktični plug&play konektori)
Radna temperatura	-10°C – +40°C
Zaštita kućišta	IP 54
Zaštita upravljačke komande:	IP 50
Klasa izolacije motora	F
Dodatne značajke	
isporučuje se s prijenosnim kovčegom dimenzija: 630x450x280 mm	

Model	Kapacitet	Napon	Klasifikacija FEM/ISO	Radni ciklus ED	Brzina povlačenja	Čel. uže (Φ x m)	L	W	H	Bruto / neto težina
	kg	V		%	m/min	mm	mm	mm	mm	kg
DCW-250	350	18	1Am/M4	15	4,0	5x15	331	122	144	16,8/8,0

